



## Konfigurationsvejledning til GPS 17x-sensor



Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

En Garmin® GPS 17x-antenne sender GPS-positionoplysninger til tilsluttede NMEA 2000®-kompatible displayenheder. Du finder en liste over kompatible Garmin-plottere og enheder på [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**Vigtigt:** Dette dokument indeholder særlige konfigurationsoplysninger for den GPS 17x, der er tilkoblet din kompatible Garmin-displayenhed. Se den dokumentation, der fulgte med displayenheden, for at få adgang til NMEA 2000-konfigurationsmenuen på displayenheden.



## Aktivering og deaktivering af WAAS (Wide Area Augmentation System)/EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)

Når WAAS/EGNOS er aktiveret, afgiver disse mere nøjagtige positionsoplysninger.

For yderligere oplysninger om WAAS/EGNOS henvises til [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

1. I NMEA 2000-konfigurationsmenuen på din displayenhed skal du vælge GPS 17x-enheden.
2. Vælg **Konfig** > **WAAS/EGNOS**.
3. På en Garmin-plotter skal du vælge **Til** eller **Fra**.

## Indstilling af fartfilteret

Fartfilterindstillingen på GPS 17x kan medvirke til at reducere unødvendige udløsninger af afdrifts-alarm samt mulige sporadiske positionsoplysninger. Fartfilteret beregner et gennemsnit af dataene fra GPS 17x for at give mere jævne opdateringer af positionsoplysninger. Fartfilteret er særdeles nyttigt, når fartøjet ligger stille eller er i lav fart.

1. I NMEA 2000-konfigurationsmenuen skal du vælge GPS 17x-enheden.
2. Vælg **Konfig** > **Fartfilter**.
3. Vælg mellem følgende muligheder:
  - **Fra**—positionsoplysninger fra GPS 17x afleveres til NMEA 2000-netværket, sådan som de er indsamlet.
  - **Til**—positionsoplysninger fra GPS 17x indsamles, og der beregnes et gennemsnit, før de afleveres til NMEA 2000-netværket. Vælg det interval, som positionsoplysninger skal indsamles med.
  - **Auto**—fartfilteret slås til ved lav fart og slås fra ved høj fart.

## Opdatering af GPS-satellitmodtagelse

I nogle situationer, for eksempel hvis båden har flyttet sig mange mil uden brug af GPS 17x, kan du tvinge GPS 17x til at initialisere igen og finde din aktuelle position.

1. I NMEA 2000-konfigurationsmenuen skal du vælge GPS 17x-enheden.
2. Vælg **Konfig** > **Find automatisk**.
3. Vent på, at GPS 17x opretter satellitforbindelse.

## Gendannelse af fabriksindstillingerne

Du mister alle tilpassede konfigurationsindstillinger, når du gendanner fabriksindstillingerne.

### Sådan gendanner du fabriksindstillingerne:

1. I NMEA 2000-konfigurationsmenuen skal du vælge GPS 17x-enheden.
2. Vælg **Konfig** > **Fabriksindstillinger**.