

GARMIN 

nüvi® 465

Guía de inicio rápido



Unidad nüvi



Consulta la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.



Botón de encendido:

Deslízalo hacia la izquierda para encender o apagar la unidad; deslízalo hacia la derecha para bloquear la pantalla.



ADVERTENCIA: este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar daños en la unidad, retírala del vehículo al salir o guárdala para que no quede expuesta a la luz solar directa.

Uso de la unidad nüvi



- 1 Intensidad de la señal del satélite GPS
- 2 Estado de la tecnología Bluetooth®
- 3 Modo de uso: toca para cambiar entre el modo de uso de camión o de automóvil.
- 4 Estado de la batería
- 5 Hora actual: toca para cambiar la configuración de la hora.
- 6 Toca para buscar un destino.
- 7 Toca para ver el mapa.
- 8 Toca para realizar una llamada cuando estés conectado a un **teléfono móvil compatible**.
- 9 Toca para ajustar el volumen.
- 10 Toca para emplear las utilidades.

Configuración de la unidad nüvi

Fijación del disco adhesivo y la base de montaje al salpicadero



PRECAUCIÓN: el disco adhesivo permanente es extremadamente difícil de retirar.

1. Limpia y seca la parte del salpicadero donde vayas a colocar la base de montaje.
2. Selecciona el disco adhesivo que desees utilizar y retira un lado de la lámina protectora.




Disco permanente

3. Coloca el disco adhesivo en la parte inferior de la base de montaje y retira el otro lado de la lámina.
4. Coloca la base de montaje de forma que la palanca de bloqueo mire hacia ti. Sitúa la base en una zona que hayas limpiado. Presiona para adherir la base al salpicadero.
5. Encaja el soporte de sujeción sobre el brazo de montaje.



6. Desliza el brazo de montaje con el soporte de sujeción encajado en la base de montaje.



7. Desliza la palanca a la posición de bloqueo.

Antes de montar el receptor de tráfico, consulta la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* para obtener información sobre la legislación que regula el montaje en el parabrisas.

Montaje de la unidad nüvi

1. Conecta el cable de alimentación del vehículo a la parte posterior de la unidad nüvi.
2. Instala la parte inferior de la unidad nüvi en el soporte de sujeción.
3. Inclina la unidad nüvi hacia atrás hasta que encaje en su sitio.
4. Enchufa el otro extremo del cable de alimentación a una fuente de alimentación disponible del vehículo. La unidad debería encenderse automáticamente si está enchufada y el vehículo está en marcha.
5. Si estás utilizando un receptor de tráfico en Europa, conecta la antena externa al receptor y fíjala al parabrisas con las ventosas.

Introducción del perfil de camión


1. Enciende la unidad nüvi.
2. Toca **Comprobar la configuración del camión > Nueva**.
3. Toca el botón de cada categoría para introducir información.
4. Toca **Guardar**.
5. Introduce el nombre del perfil y toca **Hecho**.

Al crear una ruta, la unidad nüvi la personaliza para respetar las restricciones del perfil de tu camión.

Es tu responsabilidad tener en cuenta la altura, la longitud, el peso de tu vehículo y otras restricciones al conducir. Sigue siempre las señales de circulación y ten en cuenta las condiciones de la carretera cuando tomes alguna decisión sobre la conducción.

Detección de satélites

Dirígete a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.

La detección y adquisición de señales del satélite puede tardar unos minutos. Las barras  indican la intensidad de las señales de satélites. Cuando por lo menos una de las barras aparezca de color verde, significa que la unidad nüvi ha adquirido las señales de satélite.

Búsqueda de puntos de interés

1. Toca **Destino > Puntos de Interés**.
2. Selecciona una categoría y una subcategoría.
3. Selecciona un destino y toca **Ir**.

Seguimiento de la ruta

La ruta se marca con una línea magenta. A medida que te desplazas, la unidad nūvi te guía al destino mediante indicaciones de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. Si te sales de la ruta original, la unidad nūvi calcula de nuevo la ruta y te ofrece nuevas instrucciones.


Toca y arrastra el mapa para ver una zona diferente del mismo. Si viajas por carreteras principales, puede aparecer un icono de límite de velocidad.



- 1 Toca para ver la página Siguiente giro o Advertencia detallada.



- 2 Toca para ver la página Lista de giros.



- 3 Toca para ver la página ¿Dónde estoy?.



- 4 Toca para acercar y alejar el mapa.

- 5 Toca para ver advertencias sobre la ruta.

- 6 Toca para ver el procesador de trayecto.



- 7 Toca para volver a la página Menú.

Tomar un desvío

1. Con una ruta activa, toca **Menú**.
2. Toca **Ruta > Desvío**.

Añadir una parada

1. Con una ruta activa, toca **Menú** > **Destino**.
2. Busca la parada adicional.
3. Toca **Ir**.
4. Toca **Añadir como Punto de vía** para añadir esta parada antes del destino final.



SUGERENCIA: para añadir más de una parada, toca **Destino** > **Rutas**. Selecciona la ruta actual y toca **Añadir o borrar puntos**.

Ruta hasta la próxima parada

Si tu ruta tiene varias paradas, puedes detener la navegación hacia la parada actual y comenzar a navegar hacia la siguiente.

1. Con una ruta activa, toca **Menú** > **Ruta**.
2. Toca **Próxima parada**.
3. Selecciona la próxima parada.
4. Toca **Sí**.

Uso del receptor de tráfico FM

TMC



NOTA: Garmin® no se hace responsable de la precisión de la información de tráfico.

El receptor de tráfico FM de canal de mensajes de tráfico (TMC) está integrado en el cable de alimentación del vehículo.


Para poder recibir información de tráfico, el receptor de tráfico y la unidad nüvi tienen que estar situados en el rango de datos de una estación FM que transmita datos TMC (Traffic Message Channel, canal de mensajes de tráfico). Para obtener información sobre los receptores de tráfico y las zonas de cobertura, consulta www.garmin.com/traffic.



NOTA: los parabrisas atóxicos (metalizados) pueden perjudicar el rendimiento del receptor de tráfico.



NOTA: no es necesario que actives la suscripción incluida en el receptor de tráfico FM. La suscripción se activa automáticamente una vez que la unidad nüvi reciba las señales sobre el tráfico emitidas por el proveedor de servicios al que estés abonado.

Al recibir información sobre el tráfico, aparecerá un icono de tráfico  en la esquina superior izquierda de la página Mapa. El icono de tráfico cambia de color para indicar la gravedad de los problemas de tráfico en la ruta o en la carretera por la que viajas en ese momento.

Visualización de ofertas

En Norteamérica, podrás recibir ofertas y cupones de descuento relacionados con la ubicación. Toca la oferta que aparece en pantalla para buscar la ubicación relacionada más próxima. En el manual del usuario encontrarás más información.



PRECAUCIÓN: no intentes anotar la información de los códigos de cupones mientras conduces.

Uso de las funciones de manos libres


Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, la unidad nüvi se puede conectar de forma inalámbrica a un teléfono móvil para convertirse en un dispositivo manos libres. Para vincularlos y conectarlos, el teléfono y la unidad nüvi deben estar encendidos y a menos de 10 metros el uno del otro.

Guía de inicio rápido de la unidad nüvi serie 465

Vinculación del teléfono

1. Activa el componente Bluetooth del teléfono.
2. En la unidad nüvi, toca **Utilidades > Configuración > Bluetooth**.
3. Toca el botón que aparece debajo de **Bluetooth** y, a continuación, toca **Activado > Aceptar**.
4. Toca el botón que aparece debajo de **Conexiones**.
5. Toca **Añadir dispositivo**, selecciona el teléfono y, a continuación, toca **Aceptar**.
6. Introduce el PIN de Bluetooth (**1234**) de la unidad nüvi en el teléfono.

Llamar a un número

1. Selecciona **Teléfono > Marcar**.
2. Introduce el número y selecciona **Marcar**.
3. Para finalizar la llamada, toca  > **Finalizar llamada**.

Recepción de llamadas


Cuando se recibe una llamada, se abre la ventana Llamada entrante.

- Toca **Responder** para contestar la llamada.
- Toca **Omitir** para ignorar la llamada y silenciar el teléfono.

Carga de la unidad nüvi

- Mediante el cable de alimentación del vehículo.
- Mediante un cable USB.
- Mediante un adaptador de CA (accesorio opcional).

Restablecimiento de la unidad nüvi

1. Desliza el  botón de **encendido** hacia la izquierda y mantenlo en esa posición durante 8 segundos.
2. Enciende la unidad nüvi.

Protección de la unidad nüvi.

1. Asegúrate de que te encuentras en la ubicación de seguridad y que la unidad nüvi reciba señales de satélite.
2. Toca **Utilidades > Configuración > Seguridad**.
3. Toca el botón que aparece debajo de **Garmin Lock**.
4. Introduce un PIN de cuatro dígitos.
5. Toca **Establecer**.

nüMaps Guarantee™

Para recibir una actualización de mapas gratuita (si está disponible), registra la unidad nüvi en <http://my.garmin.com> en un plazo de 60 días desde la primera detección de satélites y la conducción con la unidad nüvi. Si te registras por teléfono o después del plazo de 60 días tras la primera vez que conduzcas con la unidad nüvi, no reunirás los requisitos para obtener una actualización de mapas gratuita.

Más información

Para obtener más información sobre la unidad nüvi, selecciona **Utilidades > Ayuda**. Puedes descargar la versión más reciente del manual del usuario en www.garmin.com. Para obtener información sobre accesorios, visita <http://buy.garmin.com> o ponte en contacto con el distribuidor de Garmin.

Garmin®, el logotipo de Garmin y nüvi® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. Garmin Lock™ y nüMaps Guarantee™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin. La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin.

