



# Serie Vector®

Tabella di compatibilità pedivelle e guarniture

**Vector e Vector S, grazie alle due misure disponibili, offrono un'ampia compatibilità di montaggio con le migliori pedivelle presenti sul mercato. La tabella sottostante ne identifica e suggerisce il corretto abbinamento tra Vector Standard ed Oversize.**

	Vector misura STANDARD	Vector misura OVERSIZE	Pedivelle non compatibili
	Cod. 010-00994-03 Cod. 010-00994-10	Cod. 010-00994-04 Cod. 010-00994-11	
	Fino a 44 mm lunghezza connettore, 12-15 mm spessore pedivella	Fino a 44 mm lunghezza connettore, 15-18 mm spessore pedivella	
<b>CAMPAGNOLO</b>	Super record		Bora Ultra
	Record		Bullet Ultra
	Chorus		
	Athena		
<b>CANNONDALE</b>	Si SL SL2		
	PRO		
<b>FSA</b>	Gossamer	K-Force Light	Metron
	Energy	SLK Light	
		TrimaxAl	
<b>ROTOR</b>	3d+		
	FLOW		
<b>SHIMANO</b>	Dura Ace 7000 serie		
	Dura Ace 9000 serie		
	Ultegra		
	105		
<b>SPECIALIZED</b>		s-Works Carbon	
		Pro Road	
<b>SRAM</b>	Tutti i modelli		

## NOTA PER L'INSTALLAZIONE

La tabella delle compatibilità non tiene conto del gioco della catena in esercizio. Assicurare sempre una sufficiente distanza catena (5 mm o più) quando si intende usare la corona più grande ed il pignone più piccolo.

La lunghezza del connettore è stata omologata a 44mm sia per il prodotto standard che oversize.

**ATTENZIONE: se usate una pedivella dai 12mm ai 15mm di spessore e montate un POD OVERSIZE vi è il rischio che il PIN tocchi sulla catena.**

L'ampiezza della pedivella supportata fa riferimento le misure sottostanti:

